



## LAKALO SATINE

Peinture à base de dispersion Acrylique diluable à l'eau d'aspect satiné pour finition intérieur et extérieur.

1/2

<b>DEFINITION</b>	Peinture laque à base de dispersion Acrylique diluable à l'eau d'aspect satiné opaque pour finition extérieur et intérieur.
<b>DESTINATION &amp; PROPRIETES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intérieur et extérieur</li><li>• Bon pouvoir opacifiant</li><li>• Bonnes propriétés pour application (même que les peintures Alkydes)</li><li>• Aspect Brillant</li><li>• Bonne rétention de brillance</li><li>• Faible odeur</li><li>• Non jaunissant</li><li>• Séchage rapide</li></ul>
<b>MISE EN ŒUVRE</b>	
Conditions d'application	Applicable sur tous les supports classiques préalablement préparés et en travaux neufs et de réfection : béton, pierre, brique, plâtre, les métaux ferreux non ferreux.
Préparation des fonds et systèmes	Pour travaux neufs et soignés sur : <ul style="list-style-type: none"><li>• béton, enduits de liant hydrauliques, plâtre, bois :</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>- Nettoyer les fonds par brossage, ponçage (si support bois), époussetage et /ou égrenage</li><li>- Imprimer au LAKALO PRIM et enduire si nécessaire à l'enduit Toufait, Souplastral (support béton, pierre, plâtre)<ul style="list-style-type: none"><li>• Métaux non ferreux : Dégraissage + couche de Transpac +</li><li>• Métaux ferreux : brossage + couche de Ferrex</li></ul></li></ul> Anciennes peintures parfaitement adhérentes : Lessivage (insaponifiable), ponçage, époussetage, rebouchage et enduisage Eventuels.
Travaux de Finition	2 couches de Lakalo Satiné
Matériel d'application	Brosse, rouleau à poils semi-longs.
Dilution	Eau Brosse et rouleau : Prêt à l'emploi sur petites surfaces. Diluer 0 à 5% maximum sur grandes surfaces ou fonds légèrement absorbants.
Application	Brosse et rouleau : Empâter régulièrement les surfaces à traiter et lisser de suite.
Rendement	Sur fonds lisses et non absorbants : Brosse et rouleau : 11 - 13 m <sup>2</sup> /L par couche.
Délai de recouvrement	6 heures à 30° C et 85% d'humidité relative.
Nettoyage du matériel	Eau
<b>CONDITIONNEMENT</b>	<b>2.5 L, 5 L.</b> Se conserve 1 an en emballage hermétique d'origine Stocker à l'abri des fortes températures



## LAKALO SATINE

Peinture à base de dispersion Acrylique diluable à l'eau d'aspect satiné pour finition intérieur et extérieur.

2/2

---

### FICHE TECHNIQUE

Présentation	Peinture Laque à base d'eau
Teinte	Base blanche prête à être colorée sur MAT.
Aspect	satiné
Densité	1,23 - 1,27
Viscosité Krebs à 25° c	100-110 Ku
Liant	Emulsion copolymère acrylique en dispersion aqueuse
Extrait sec en poids	45 %
Rendement	11 - 13m <sup>2</sup> /L
Séchage à 20° C et 65% HR	Hors poussière : 30 min env. /Sec : 2 h env. /recouvrable après 6 h

---

*La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont les résultats d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice est toujours d'actualité.*